

CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto	14,99 m	49'2"
• Lunghezza scafo	13,25 m	49'2"
• Lunghezza al galleggiamento	13,25 m	43'6"
• Larghezza scafo	4,41 m	14'6"
• Dislocamento a vuoto GTE	13 115 kg	28,905 lbs
• Altezza massima Standard	22,35 m	73'4"
• Pescaggio Standard PTE Ghisa	2,40 m	7'10"
• Peso della zavorra, pescaggio PTE	4 770 kg	10,513 lbs
• Pescaggio Opzione GTE Piombo / Ghisa	2,80 m	9'2"
• Peso della zavorra GTE	4 300 kg	9,477 lbs
• Capacità acqua dolce	568 l	150 US Gal
• Capienza serbatoi carburante	237 l	63 US Gal
• Potenza motore	75 Hp Sail Drive	75 HP Sail drive

ARCHITETTI

• Architetto navale	P. Briand Yacht Design
• Architettura interna	Veerle Battiau

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria A - 8 persone
- Categoria B - 9 persone
- Categoria C - 14 persone

SUPERFICIE E PIANO VELICO STANDARD

• Randa	68,60 m ²	738.40 ft ²
• Genoa (140%)	70,10 m ²	754.55 ft ²
• Spi	160,00 m ²	1,722.23 ft ²
• I	19,03 m	62'5"
• J	5,36 m	17'7"
• P	18,50 m	60'8"
• E	6,50 m	21'4"

SUPERFICIE E PIANO DI VELATURA CARBON LOOK (OPZIONE)

• Randa	74,60 m ²	802.98 ft ²
• Genoa (145%)	76,10 m ²	819.13 ft ²
• Spi	160,00 m ²	1,722.23 ft ²
• I	20,03 m	65'9"
• J	5,36 m	17'7"
• P	19,50 m	63'12"
• E	6,50 m	21'4"

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE.

- Scafo di concezione monolitica in poliestere
- Contro-stampo strutturale monolitico incollato e stratificato allo scafo
- Coperta realizzata con tecnica ad infusione (Sandwich / Vetroresina / Balsa / Resina di sintesi)
- Tutte le aree di lavoro e di circolazione della coperta sono antisdrucchiolo
- Controstampo coperta monolitica sigillato al ponte
- Giunzione scafo ponte avvitata, incollata e cinta da 1 pavesi in legno massello, avvitato:
- Chiglia PTE (Standard) - forma bulbo tipo cilindro - in ghisa / Bulbo e vela chiglia ghisa
- Chiglia GTE (opzione) - forma bulbo tipo cilindro - misto Piombo / Ghisa / Bulbo in piombo e antimonio e vela di chiglia in ghisa cava
- Chiglia fissata alla barca mediante sistema di viti e contropiastra inox
- Timone sospeso sandwich fibra di vetro e schiuma di poliuretano - Asta del timone in iniezione - Asse del timone su cuscinetti auto-allineanti a sfera
- Scafo color bianco - Decorazione grigio scuro

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

MANOVRE

- Albero classico 9/10e alluminio anodizzato, 3 ordini di crocette acquartierate, posato in chiglia
- Musone di mastra - 2 Altezza di mastra - 10 Bozzelli
- 3 Gradini estraibili
- Boma in alluminio anodizzato prof. max.
- Vang Idraulica
- Sartiame fisso ROD
- Paterazzo semplice - Regolazione con martinetto idraulico
- Strallo classico - Landa fissa in gavoni catena
- Avvolgigenoa - Tamburo sotto coperta
- 1 Rotaia scotta di randa fondo di pozzetto
- 2 Rotaie scotte di genoa - Carrello trasto-randa a sfere regolabili sotto tensione - 2 Terminazioni rotaia con puleggia per rinvio del va e vieni - 2 Bozzelli di rinvio scotte genoa - 2 Leve di blocco sul ponte per il va e vieni con lande e bozzelli - 3 Bozzelli cavo avvolgigenoa - Filatoio - Stopper
- Manovre volanti complete Dyneema®: 1 Drizza di genoa - 1 Bozza di avvolgigenoa - 2 Scotte genoa - 2 Va e vieni carrello di genoa - 1 Drizza randa - 1 Scotta randa - 1 Scotta di randa nel pozzetto - 3 scotte di terzaroli
- 12 stopper di drizza
- 2 Bozzelli piatto ponte 5 pulegge all'albero
- 2 Pulegge su tuga
- Pre equipaggiamento e attrezzatura di coperta di spi: 2 Lande scotta di spi - 2 Lande braccia di spi - 2 Lande caricabasso di tangone

WINCHES

Winch Harken in alluminio self tailing:

- 1 Winch di randa H50.2 STA su isola centrale pozzetto
- 2 Verricelli di manovra H50.2 STA su tuga
- 2 Verricelli scotta di genoa 60.2 STA
- 2 Manovelle di winch

PRUA - ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- 1 Musone di prua inox - Punto di mura per spi asimmetrico
- 2 Coperchi con chiusura indipendente
- Gavone ancora auto-svuotante - Golfare
- Sistema musone estraibile, con martinetto a gas - Ancoraggio (Ancora Soc 24 kg / 53 lbs, 40 m / 131'3" di catena diametro 12 mm / ½", 40 m / 131'3" cima diametro 22 mm / 7/8")

- Verricello elettrico verticale 1500 W - Disgiuntore - Relè 12 V - Telecomando con filo - Musone di prua ribaltabile
- Cala vele
- 6 bitte d'ormeggio alluminio - Protezioni inox, bullonate sul collegamento scafo-ponte

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- 2 pulpiti di prua inox
- 2 pulpiti di poppa inox - 1 Pulpito centrale - collegati da 2 draglie apribili con moschettone
- Draglie doppie arridatoi di regolazione, Candelieri inox e basi inox
- Apertura laterale nelle draglie a sinistra e a destra
- Supporto porta-asta bandiera - supporto per salvagente
- 2 Tientibene composito integrato al ponte al livello dei copri oblò laterali
- 2 Lande articolate per cinture di sicurezza (scaletta e isola di randa))

POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante
- 1 Gavone sotto ogni seduta di pozzetto
- 1 Gavone drizze alla scaletta
- 1 Gavone per cime a fondo del pozzetto - Coperchio con martinetto a gas
- 1 Gavone, dietro al posto di guida Lato sinistro
- 1 Vano per bombola gas, dietro al posto di guida Lato destro
- 1 Vano zattera di salvataggio fondo pozzetto - Coperchio con martinetto a gas
- Panche pozzetto - Fondo pozzetto e sedute timoniere listellate in legno massello
- 2 console timone a ruota alluminio laccato: 2 Timone a ruota composito, rivestimento cuoio Nero (diametro 900 mm / 2'11") - 2 Sistema di governo - Sistema di trasmissione con catena e frenelli metallici, collegato al settore
- 1 Barra di rispetto
- 2 Bussole di rotta
- Comando motore e quadro di controllo panca pozzetto
- Vani elettronica di navigazione (opzione) su pannelli verticali dietro panche pozzetto lato destro e sinistro
- 2 altoparlanti a tenuta stagna
- Porta d'entrata in PMMA in 2 parti (Vano portaoggetti sotto la scaletta) - 1 Passauomo scorrevole in PMMA

PIATTAFORMA BAGNO E SPECCHIO DI POPPA

- Quadro poppa ribaltabile / Piattaforma bagno - listellato legno massello naturale
- Apertura quadro posteriore con paranco manuale con martinetto a gas
- 1 Scaletta bagno inox
- 1 doccetta acqua calda / Fredda

ALLESTIMENTI

- Rifiniture in legno Alpi Blond quercia
- Pagliolato stratificato tipo parquet
- Selleria tessuto

DISCESA

- Altezza interna: 2.00 m / 6'7"
- Scaletta inox - Gradini in legno massello e antisdrucchiolo - Amovibile
- 2 tientibene inox

CABINA DI PRUA

- Altezza interna: 1.91 m / 6'3"
- Letto doppio centrale Island berth (2.00 m / 6'7" x 1.50 m / 4'11") - Materasso marino - Rete a doghe - Testata del letto imbottita
- Armadio appendiabiti - 2 Cassetti - Mobile - porta-oggetti - 1 Toeletta - Stipetti lungo lo scafo
- 1 Passauomo su coperta con oscurante/zanzariera (1 Scalino sotto rivestimento soffitto per la funzione uscita d'emergenza)
- 2 Oblò fissi di scafo

BAGNO DI PRUA

- Altezza interna: 1.96 m / 6'5"
- Bagno stampato in un unico pezzo per una migliore tenuta stagna
- Doccia separata - Doccetta - Rubinetto miscelatore - Paradoccia PPMa
- WC marino manuale - Tavoleta
- 1 Serbatoio rigido acque nere (80 l / 21 US Gal)
- Piano di lavoro con lavello quadrato in resina di sintesi, rubinetto mescolatore e falchetta inox
- Mobile con cassetto all'inglese - Stipetti
- Accessori toilette: porta carta igienica - Pattumiera
- 2 Specchi
- 1 Passauomo su coperta apribile con oscurante

QUADRATO

- Altezza interna: 1.95 - 2.01 m / 6'5" - 6'7"
- Divano a L - con cuscineria
- 1 Tavolo di quadrato rettangolare - Cornice il legno massello - Scorrimento - Gavone centrale - 2 Piedi inox
- 2 Sedili amovibili - Piedi inox - coordinati al quadrato
- Sedile sofà lato destro
- Stipetti - Alloggiamenti sotto i sedili - Gavoni sotto pavimento
- Tientibene inox rivestito in cuoio
- 3 passauomo apribili con oscurante / Zanzariera
- 2 Oblò fissi di scafo
- 1 Sistema di ventilazione permanente

CUCINA LATO DESTRO

- Altezza interna: 2.00 m / 6'7"
- Cucina a T
- Piano di lavoro in legno laccato e resina di sintesi - Falchette in legno massello - Tientibene
- Lavello rettangolare - 1 Vasca inox - Rubinetto miscelatore - 1 Scolapiatti chiuso
- 1 Forno a gas 2 fuochi su cardano - Tavoleta / Piano di lavoro in legno
- 1 Frigorifero con apertura frontale con evaporatore - 12 V - 100 Litri - Cestini
- 1 Ghiacciaia con apertura a pozzetto - 12 V - 60 Litri
- Accessori cucina: Tagliere - Pattumiera - Supporto spugna - Scolapiatti Inox
- Stipetti - Alloggiamenti - Mobile con cassetti - Cassetti - Cassetto posate - porta-bottiglie
- Tientibene inox rivestito in cuoio
- 4 Oblò apribili su battente con oscuranti

TAVOLO DA CARTEGGIO LATO SINISTRO

- Altezza interna: 2.00 m / 6'7"
- Tavolo da carteggio a L, (1.40 m x 1.40 m / 4'7" x 4'7") - Spazio carte e strumenti di navigazione lungo lo scafo - Spazio ufficio / Computer davanti alla scaletta
- 1 Sedile pivotante e orientabile rivestito - Piedi inox
- Quadro elettrico - Accesso al caricatore e alle connessioni elettriche
- Boccaporti per strumenti di navigazione integrati negli stipetti chiusi
- Lettore DVD - 2 Altoparlanti nel quadrato - 2 Altoparlanti pozzetto - TV 22" LED
- Stipetti - porta-oggetti - Alloggiamenti
- Scorrimento - Tientibene inox rivestito in cuoio
- 1 Tientibene inox rivestiti in cuoio su paratia Bagno di poppa
- 2 Oblò apribili su battente con oscuranti
- 1 Piccola lampada luce bianca/rossa

BAGNO POPPIERA LATO SINISTRO

- Altezza interna: 1.98 m / 6'6"
- Bagno stampato in un unico pezzo per una migliore tenuta stagna
- Piatto doccia - Doccetta - Rubinetto miscelatore
- WC marino manuale
- Piano di lavoro con lavello quadrato in resina di sintesi, Rubinetto miscelatore - Falchette inox
- Mobile con cassetto all'inglese - Stipetti
- Accessori toilette: porta carta igienica - Pattumiera
- 2 Specchi
- 2 Oblò apribili su battente con oscuranti

CABINA DI POPPA

- Altezza interna: 1.98 m / 6'6"
- Cabina poppiera lato sinistro più spaziosa che al lato destro
- 2 Cabine che includono ognuna

- 1 Letto doppio (Lato sinistro 2.00 m x 1.40 m - 1.20 m / 6'7" x 4'7" - 3'11" - Lato destro 2.00 m x 1.30 m - 1.10 m / 6'7" x 4'3" - 3'7") - Materasso marino
- Schienale transat su scafo con braccioli
- Appendiabiti su telaio inox - 1 Cassetto - Alloggiamenti - porta-oggetti
- 1 Oblò apribile con oscurante
- 1 Oblò apribile su pozzetto con oscurante
- 1 Oblò scafo fisso

MOTORE

- Motore YANMAR Diesel 75 cv / HP
- Invertitore Sail Drive
- Telecomando motore - Avviamento con chiave - Quadro comandi nel pozzetto Lato destro
- Compartimento motore: Schiuma isolamento acustico - Ventilazione: 1 presa d'aria e 1 uscita d'aria forzata
- 1 Alternatore 12 V / 80 Ampere
- 1 Serbatoio gasolio rotoformato, 237 l / 63 US Gal (sotto cuccetta di poppa lato destro) - 1 Indicatore elettronico - Valvola d'arresto - 1 Tappo riempimento con chiave (pozzetto poppiere lato destro)
- Filtri :Acqua di mare - Gasolio - Decantatore
- Elica tripala pieghevole
- 1 Accesso al motore dalla discesa - 2 Accesso motore da cabine di poppa

IMPIANTO ELETTRICO

- Circuito 12 V - Circuito 220 V
- 2 Batterie ausiliarie (140 Ampere) - 1 Batteria motore 110 Ampere - Stacca batteria
- 1 Caricatore 40 Ampere - 1 Presa di banchina 220 - Ripartitore di carica
- Quadro elettrico retroilluminato (12 V / 220 V) (Disgiuntori - Voltmetro 12 V / 220 V - Amperometro - Indicatore acqua - Indicatore carburante - Allarme batterie - Allarme carburante - Allarme acqua)
- 1 Presa 12 V - 7 Prese 220 V
- Illuminazione interna LED: Illuminazione indiretta - L'illuminazione indiretta
- E luci di navigazione LED: Luce di via e luce di fonda albero - Luce di prua lato destro/sinistro pulpito prua - Luce di poppa su pulpito poppa
- Predisposizione cablaggi

IMPIANTO IDRICO

- 2 serbatoi acqua dolce roto-stampati (330 l / 87 US Gal Sotto cuccetta di prua - 238 l / 63 US Gal sotto cuccetta di poppa lato sinistro) - tappi di rifornimento - Selezione dei serbatoi mediante valvole ¼ di giro
- Autoclave elettrica sotto pressione - Vaso d'espansione - filtro di protezione circuito
- Boiler elettrico 40 L / 11 US Gal (alimentato da motore o da circuito elettrico 220 V)
- 1 Serbatoio rigido acque nere (80 l / 21 US Gal)
- Pompe elettriche scarico doccia
- 1 Pompa di sentina elettrica - 1 Pompa di sentina manuale

GAS

- Vano per 2 bombole gas nel pozzetto (diametro max.: 280 mm / 11" x 430 mm / 17")
- Circuito di alimentazione rame - Riduttore di pressione - Rubinetto di sicurezza

ALLESTIMENTI

	DYNAMIC	AMBITION
1 Winch elettrico di manovra lato sinistro Harken 50.2 STAEH	■	■
Tavolo pozzetto ribaltabile legno e alluminio	■	■
Sedile e sottomani tavolo da carteggio pelle Camel	■	■
Sacca pelle e kit strumenti	■	■
Casse acustiche ACOUSTIMASS® 3 Nere	■	■
Fornello forno/grill 3 fuochi su cardano versione luxe	■	■
WC elettrico quit flush toilet poppa e prua	■	■
Serbatoio rigido acque nere (80 Litri) WC poppa	■	■
2 Batteria ausiliaria 140 Ampere supplementari	■	■
2 winch di scotta di spi Harken 48.2 STA		■
1 Winch elettrico di scotta di randa Harken 53.2 STAEH		■
Forno microonde 220 V		■
Presa d'acqua dolce di banchina		■

OPZIONI

PACK

PACK ELETTRONICA RAYMARINE

Pozzetto:

- 2 Schermi a colori TFT ST70 (Ecoscandaglio - Speedometro - Scandaglio - Tempo - Anemometro)
- Schermo multifunzione E120W a colori 12.1" (GPS, Plotter, Lettore di carte per cartografia Navionics Silver Europe, fornito senza carta)
- Pilota ST70 - Martinetto LS 50 + Girobussola - Quadro comandi

Piede d'albero:

- 3 Schermi a colori 6.5" ST70+ - Comando pozzetto

Tavolo da carteggio:

- Tastiera di comando disassata per schermo serie E RAYMARINE - Collegamento TV
- Interfaccia PC

PACK EASY DOCKING

- Elica di prua estraibile - 2 Batterie 12 V
- Kit 4 cavi da ormeggio - 6 Parabordi

ALTRE OPZIONI

- Comando Smartcontroller RAYMARINE
- Ricevitore AIS 500 RAYMARINE (Emittente/Ricevitore)
- VHF RAYMARINE 240 E + 1 Altoparlante esterno
- Radar (solo radome) RAYMARINE

- Scafo di colore grigio - Decorazione grigio scuro
- Albero alluminio e Boma laccati nero (ROD)
- Albero carbonio laccato bianco, Rotaia ronstan (ROD)
- 2 Verricelli scotta di genoa elettrici Harken 60.2 STAEH
- 2 Winch scotte genoa Harken 70.2 STA
- Winch elettrico di manovra - Lato destro H50.2 STAEH
- Manovre di spi asimmetrico
- Attrezzatura spi asimmetrica
- Rotaia Facslide - Garrocci a sfere
- Strallo interiore sganciabile - Arridatoio - Sartie volanti
- Kit Lazy Jack
- Passavanti listellati in legno massello
- Capote de tetto grigio spento
- Cuscini pozzetto grigi
- Rifiniture in legno Alpi Blond teck ; Pagliolato stratificato tipo parquet "quercia chiara"
- Cuccetta doppia nel quadrato
- Zanzariere per oblò
- Kit piatti con sigla
- Antenna TV
- Riscaldamento a circolazione d'acqua
- Climatizzazione 220 V
- Convertitore 12 V / 220 V - 2000 VA
- Generatore 5.5 KVA
- Moquette nelle cabine
- Tangone di spi carbonio laccato (nero o bianco)
- Trinchetta rollabile
- Selleria tessuto
- Rivestimento quadrato Amaretta
- Rivestimento quadrato Cuio